

Памятка: вышивка гладью



Скачайте эту памятку, чтобы пошагово настроить ткань, нити и технику заливки гладью; она экономит время, предотвращает типичные ошибки и помогает добиться ровного блеска.

Необходимые инструменты

- Ткань: хлопковый сатин или лён с ровным переплетением, натяжение «как барабан».
- Пяльцы: деревянные 15–20 см для старта; рама — для больших участков.
- Иглы: острые №3–9; подбирайте размер под толщину нити и плотность основы.
- Нити: мерсеризованное мулине для практики; шёлк — для максимального блеска.
- Разметка: водорастворимые маркеры, копирка; пробная заливка на лоскуте.

Подготовка к заливке

- Перенесите контур и проложите по краю стебельчатый или split-шов для «чистой» кромки.
- Определите направление света/блеска — отметьте стрелкой, чтобы все стежки легли согласованно.
- Запланируйте настил на больших плоскостях (1–2 слоя перпендикулярно будущей заливке).

Базовая техника

- Работайте от центра к краям, сохраняя единый угол укладки.
- Длина стежка 3–7 мм; на изгибах — короче, чтобы не было «просветов».
- Каждые 4–5 минут отпускайте иглу, чтобы снять крутку с нити.
- Держите рабочую нить 40–50 см, закрепляйте без узелков (петлевой способ/микростежки).

Мини-схемы и подсказки для начинающих



Схема направления стежков: начните в центре формы и ведите ряды к краям; на острых вершинах укорачивайте шаг, чтобы избежать просветов. Сохраняйте один угол относительно оси формы.

Схема настила для больших заливок: 1-й слой — горизонтально, 2-й — вертикально; сверху — основная заливка гладью параллельными стежками. Настил выравнивает рельеф и повышает износостойкость.

Схема контроля блеска: отметьте стрелкой направление «отражения» и придерживайтесь его во всех участках; смена угла приводит к «ломке» света.

Частые ошибки и быстрые решения

- Полосит поверхность: Сократите длину стежков, выровняйте угол, добавьте настил.
- Есть просветы: Сместите направление на изгибах и уплотните укладку.
- Крутится нить: Регулярно отпускайте иглу и укорачивайте рабочую длину.
- Мохрится край: Всегда делайте контурный шов; используйте острые иглы.

Итоговый блок

Проверьте: натяжение ткани, контурный шов, направление и угол стежков, длина нити, настил на крупных зонах. Сохраните памятку под рукой и используйте её как чек-лист при каждом проекте.

Совет: сделайте тест-стирку на лоскуте с теми же нитями, чтобы оценить поведение цвета и блеск после ухода.